

## Uchwyt odciągowy do kabli samonośnych okrągłych

**I-50.PA**



**Uchwyt odciągowy I-50.PA** przeznaczony jest do podwieszania kabli samonośnych okrągłych (o średnicy 5-9mm). Zadaniem uchwytów odciągowych jest naprężenie kabli ADSS między przęsłami. Odciągi umożliwiają realizowanie zakończeń linii oraz jej naciągu. Korpus i wkład wykonany jest z tworzywa sztucznego odpornego na UV. Klamra do mocowania na wsporniku wykonana jest ze stali nierdzewnej. Jest połączona z korpusem uchwytu na stałe (nie ma możliwości demontażu). Klin mocujący kabel jest całkowicie demontowalny i połączony linką z tworzywa sztucznego z kłmą uchwytu.

### Cechy charakterystyczne/zastosowanie:

- Korpus: tworzywo termoplastyczne wysokiej jakości i odporności mechanicznej oraz warunki atmosferyczne, odporne na UV
- Klin: tworzywo termoplastyczne wysokiej jakości i odporności mechanicznej oraz warunki atmosferyczne, odporne na UV
- Klamra chwytu: stal nierdzewna
- Waga: 0,10kg
- Minimalna siła zrywająca: **2kN**
- Zakres wymiarów kabli **od 5 do 9mm**
- Beznarzędziowy montaż zapewnia szybką i sprawną instalację
- Uniwersalne mocowanie realizowane z wykorzystaniem wspornika mocowanego na podbudowie słupowej

